

MICROFLEX®

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

MEGA TEXTURE 93-283

Engångsnitrilhandske med upphöjt grepp

NBR

Nitrile

Bekvämt och säkert grepp vid hantering av våta, oljiga eller feta livsmedel och föremål

- Med Mega Texture-yta för ett säkert grepp.
- Generös passform för bekväm användning med skärskyddande eller termiskt skyddande underhandske.
- Robust med 0,20 mm tjocklek som motstår rivning, vilket skyddar produkten
- Uppfyller USA:s föreskrifter om livsmedelskontakt och EU:s förordningar om migrering till livsmedel.



Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Fastighetsskötsel/sanering
- Eftermarknad fordon

Rekommenderas för

- Förpackning och märkning
- Hantering och bearbetning av livsmedel
- Kylrum
- Urbening, tranchering
- Hantering av frysta livsmedel
- Fastighetsskötsel, rengöring och underhåll
- Sanering vid bearbetning av kött, grönsaker och mejerivaror
- Sekundär livsmedelsbearbetning



TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTINFORMATION

MEGA TEXTURE 93-283	
Material	Nitril
Färg	Blå
Handskdesign	Pudrefri, klorerad, Upphöjt rutmönster för grepp
Krage	Rullad
Standarder för tillverkning/QMS-revision	ISO 13485, ISO 9001
#PDS.DisposableGlove.Regulatory#	ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485
Förpackning	50 handskar per dispenser, 10 dispenserar per kartong, 500 handskar per låda. 2XL och 3XL: 44 handskar per dispenser, 440 handskar per kartong
Förvaring	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Segment för användarbehov	Hög risk
Tillgängliga storlekar	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
Antistatiska	Nej
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) <p><i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i></p>

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	300/11,8		ASTM D3767, EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151, EN 374-2
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottgräns (MPa)	28	25	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	450	420	ASTM D412
Brottkraft (N)	10	>6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktkod	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	93283120

Standarder för prestanda och regellevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stilla-havsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder. www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.